

20U

30U

35U

40U

45U



**RACK
CLOSET**

19"



Descripción

- > Producto diseñado bajo Norma EIA-310 D.
- > Utilizado para instalaciones de cobre, fibra y networking.

Características técnicas

- > Posee una estructura desarmable, construida en lamina de acero SAE 1010 DD de 1,65 mm de espesor.
- > Su base tiene la posibilidad de apertura total o parcial ya que incluye una tapa fija y una tapa deslizable especialmente diseñada a tal efecto.
- > Sus laterales son desmontables y ventilados en su parte inferior, incluyen cerradura.
- > Sus guías de montaje delanteras son roscadas en métrica 5, cincadas y construidas en lamina de acero SAE 1010 1.65 mm de espesor. Se presentan seis por gabinete y son móviles en profundidad.
- > Puerta delantera con vidrio translucido fabricada en SAE 1010 DD de 1.65 mm de espesor. Contiene una cerradura de cierre rápido con llave.
- > Altura y nivelación regulable por medio de regatones de alto impacto.
- > El material es expuesto a un tratamiento de fosfatizados para luego ser pintado mediante pintura electroestática en polvo.
- > Presentación STD: Beige, Negro

RACK CLOSET 19"

20U
30U
35U
40U
45U

Presentaciones



	ALTURA . A		ANCHO . B		PROFUNDIDAD . C	
	UTIL (UR)	TOTAL	UTIL	TOTAL	UTIL	TOTAL
QR19-20U660L	20	1009,00	19"	585	600	660
QR19-20U850L	20	1009,00	19"	585	790	850
QR19-30U660L	30	1453,50	19"	585	600	660
QR19-30U850L	30	1453,50	19"	585	790	850
QR19-35U660L	35	1675,75	19"	585	600	660
QR19-35U850L	35	1675,75	19"	585	790	850
QR19-40U660L	40	1898,00	19"	585	600	660
QR19-40U850L	40	1898,00	19"	585	790	850
QR19-40U1000L	40	1898,00	19"	585	940	1000
QR19-45U660L	45	2120,25	19"	585	600	660
QR19-45U850L	45	2120,25	19"	585	790	850
QR19-45U1000L	45	2120,25	19"	585	940	1000

Medidas en milímetros